

PH358 - R7 紧凑型软管

SAE 100 R7 / DIN EN ISO 3949



内胶层：热塑性弹性体
 增强层：合成纤维单编织
 外胶层：聚氨酯，黑色，针刺
 温度范围：连续：-40°C 至 +100°C，空气和水基流体的温度不超过 +70°C
 应用：230 bar 的中压液压管路。
 适用于液压应用，具有更高的耐磨性，适用于液压系统中的石油、合成或水基流体。适用于农业机械、土方工程、铰接式和伸缩式动管以及物料搬运设备。也适用于工业气体和其他应用。

型号	标号	DN	内径		外径		工作压力		爆破压力		弯曲半径		重量
			inch	mm	inch	mm	psi	bar	psi	bar	inch	mm	g/m
PH358-03	-3	05	3/16	4.8	0.394	10.0	3335	230	11600	800	1.8	45	88
PH358-04	-4	06	1/4	6.4	0.454	11.5	3335	230	11600	800	2.0	50	92
PH358-05	-5	08	5/16	8.0	0.560	14.2	3335	230	11600	800	2.4	60	135
PH358-06	-6	10	3/8	9.5	0.630	16.0	3335	230	11600	800	3.1	80	150
PH358-08	-8	12	1/2	12.7	0.855	21.7	2900	200	11600	800	3.9	100	280