

PH194

SAE 100R18 / DIN EN ISO 394



内胶层：热塑性弹性体
 增强层：合成纤维的一个或多个编织物
 外胶层：特殊聚酯弹性体，黑色，针刺。
 温度范围：连续：-55℃ 至 +100℃ 空气和水基流体的温度不超过 +70℃
 应用：恒压液压管路 210 bar。
 适用于具有低温要求和耐磨性的液压应用，适用于液压系统中的石油、合成或水基流体。适用于农业机械、土方工程、冷藏物料搬运设备和系统。也适用于工业气体和其他应用。

型号	标号	DN	内径		外径		工作压力		爆破压力		弯曲半径		重量
			inch	mm	inch	mm	psi	bar	psi	bar	inch	mm	g/m
PH194-03	-3	5	3/16	4.8	0.405	10.3	3,000	210	12,000	840	1.2	30	80
PH194-04	-4	6	1/4	6.4	0.49	12.4	3,000	210	12,000	840	1.8	45	120
PH194-05	-5	8	5/16	8	0.56	14.2	3,000	210	12,000	840	2	50	153
PH194-06	-6	10	3/8	9.5	0.65	16.6	3,000	210	12,000	840	3	75	188
PH194-08	-8	12	1/2	12.7	0.89	22.5	3,000	210	12,000	840	3.5	90	298
PH194-10	-10	16	5/8	16	1.06	25.4	3,000	210	12,000	840	4.7	120	370
PH194-12	-12	20	3/4	19	1.17	29.7	3,000	210	12,000	840	6	150	435
PH194-16	-16	25	1	25.4	1.56	39.6	3,000	210	12,000	840	10	250	600